

Avvolgibile in Acciaio coibentato con poliuretano media densità

Bloccaggio Stecca



standard
con tappo
laterale spillato




Tipologia bloccaggio stecca
con tappo scarpetta spillato
maggiorazione del 15%
Guide compatibili A30, A27,
guide in ferro

Profilo in acciaio per avvolgibile a schiuma poliuretana ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.


Caratteristiche tecniche

Misura nominale	Diametro di arrotolamento	Ingombro (mm) ø 60
13 x 55 mm	<p>Diametri calcolati con molla maxi</p>	altezza -> diametro
Spessore acciaio		1000 -> 140
c.ca 0,40 mm		1200 -> 155
Peso per mq		1300 -> 165
c.ca 9,0 Kg		1400 -> 170
Barre per 1mt di altezza		1500 -> 175
18		1600 -> 175
Larg. massima consigliata		1700 -> 180
4200 mm		1800 -> 185
		1900 -> 185
		2000 -> 195
		2200 -> 200
		2400 -> 210
		2600 -> 215
	2800 -> 220	
	3000 -> 230	
	3300 -> 240	


Profilo CS 55




Guide, terminali e accessori compatibili




Guida in alluminio A30
GUIAL..30M
19,5 x 30 mm **€7,00/ML**




Guida in alluminio A28
GUIAL..28M
17 x 28 mm **€7,00/ML**




Guida in alluminio A27
GUIAL..27M
25,5 x 30 mm **€7,00/ML**




Guida in alluminio A40
GUIAL..40M
25,5 x 40 mm **€7,00/ML**




Guida in alluminio A16
GUIAL..16M
16 x 28 mm **€7,00/ML**




Caten. intermedio di sicurezza per stecca
CATSTE000M
150 mm **+ €14,00 la coppia**



Terminale in pvc
TERPVCRIGMI
7 x 7 mm **Compreso**



Catenaccio per terminale
CATTER000
150 mm **+ €6,00 la coppia**



Terminale in alluminio A55
TERAL..14M
55 mm **+ €8,00/ML**